


Type Straßenkanal, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005B2-PAT-400M	600x600	834x826	210	D 400	234	pb.
1005B3-PAT-600M	600x600	834x826	210	E 600	287	1.700,00



Type Straßenkanal Fußgängerzone, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
Sondermodell mit verkleinertem Einlaufquerschnitt für Fußgängerbereich, mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005F-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	136	1.530,00
1005B3-PAT-600F ¹	600x600	800x800	210	E 600	195	3.430,00

¹ „Modell Kärntner Straße“ (Ausführung verschraubt auf Anfrage)




Type Straßenkanal Pultform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005P-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	144	1.290,00
1005P-PAT-600-M	450x450	640x502	210	E 600	148	1.380,00



Type Straßenkanal Rinnenform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005R-PAT-300	300x300	400x400	170	D 400	42	pb.
P1005R-PAT-400	505x505	625x625	210	D 400	??	pb.



- geschlossene Abdeckungen der Stadt Wien siehe Kapitel 1.4.