

Typ: PDGS

Universelle Entwässerungsrinne mit verstärkter Stahlzarge für große hydraulische Kapazität, für Belastungen Kl. A015 - E600

2.1 PURADRAIN® Polymerbeton Rinnen

PDGS Rinnenunterteile ohne Gefälle, LW 100


Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS100.0	↓	1000	135	158	12,6	98,60
PDGS100.5	↓	500	135	158	7	76,00
PDGS101.0	↓ →	1000	135	193	15	103,60
PDGS101.5	↓	500	135	193	8	81,00
PDGS102.0	↓ →	1000	135	243	18,7	112,40




PDGS Rinnenunterteile ohne Gefälle, LW 150

Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS150.0	↓	1000	180	170	16	141,70
PDGS150.5	↓	500	180	170	10	90,90
PDGS151.0	↓	1000	180	220	20	146,70
PDGS151.5	↓ →	500	180	220	13,62	99,80
PDGS152.0	↓	1000	180	270	24	pb.
PDGS152.5	↓ →	500	180	270	16,9	pb.


PDGS 100 techn. Maße



PDGS 150 techn. Maße



PDGS 200 techn. Maße



PDGS Rinnenunterteile ohne Gefälle, LW 200

Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS200.0	↓	1000	235	230	32,5	181,50
PDGS200.5	↓	500	235	230	15	118,30
PDGS201.0	↓	1000	235	280	34,5	183,30
PDGS201.5	↓ →	500	235	280	17,3	140,40
PDGS202.0	↓	1000	235	330	40	pb.
PDGS202.5	↓ →	500	235	330	20,1	pb.

PDGS Sinkkästen

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
LW 100						
PDGS100SP	Sinkkasten mit Schlammkübel	500	180	595	37	281,40
LW 150/200 (Sinkkastenoberteile = Halbmeterinnen siehe oben)						
PD-SU-B	Sinkkasten-Unterteil (nur in Verwendung mit Halbmeter-Rinne)	500	250	360	25	174,80
PD-SU-BC	Schlammkübel, verzinkter Stahl	-	-	-	5	110,80

LW 100

LW 150/200



PDGS Stirnplatten, LW 100

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS100EP	158	0,17	27,40
PDGS101EP	193	0,22	27,40
PDGS102EP	243	0,27	pb.

PDGS Stirnplatten, LW 150

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS150EP	170	0,25	32,00
PDGS151EP	220	0,32	32,00
PDGS152EP	270	0,39	pb.

Stirnplatte



PDGS Stirnplatten, LW 200

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
PDGS200EP	230	0,42	33,50
PDGS201EP	280	0,53	55,60
PDGS202EP	330	0,62	pb.

Typ: PDGS

Universelle Entwässerungsrinne mit verstärkter Stahlzarge für große hydraulische Kapazität, für Belastungen Kl. A015 - E600 (nicht für Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen ab Klasse D400 zugelassen)

PDGS Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 100

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€/Stk.
DSO100ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D400	500	4	40,60
Rostarreterung (1 Stk pro 0,5m)						
LB100G-03#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,09	3,42

Gussrost



Bügelverriegelung




Rostbreite: ~ 123 mm
Einlegetiefe: 20 mm

PDGS Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 150

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€/Stk.
GMG150B-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x10	B125	1000	7,2	132,80
GMG150BM-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x10	B125	500	3,7	88,60
DSO150ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C250	500	7	52,10
DSO150ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D400	500	6,5	62,80
Rostarreterung (1 Stk pro 0,5m)						
LB150G-..#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,2	7,47

• Roste aus Edelstahl auf Anfrage

Maschenrost



Gussrost



Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 173 mm
Einlegetiefe: 20 mm

PDGS Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 200

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€/Stk.
GMG200B-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x10	B125	1000	16	158,10
GMG200BM-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x10	B125	500	8	113,80
DSO200ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C250	500	7	95,20
DSO200ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D400	500	9	107,50
Rostarreterung (1 Stk pro 0,5m)						
LB200G-..#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,2	11,95

• Roste aus Edelstahl auf Anfrage

Maschenrost



Gussrost



Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 223 mm
Einlegetiefe: 20 mm