

## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100

### Typ: FASERFIX® KS100

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380


**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LAUFT

2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

| Artikel Nr.             | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX8049                | -       | 500      | 160     | 16,5       | 60,30  |
| FFIX8000                | -       | 1000     | 160     | 33         | 75,50  |
| FFIX8045 <sup>1)</sup>  | -       | 1000     | 160     | 34         | 75,50  |
| FFIX8001                | ✓       | 1000     | 160-166 | 33         | 75,50  |
| FFIX8002                | ✓       | 1000     | 166-172 | 34,1       | 75,50  |
| FFIX8003                | ✓       | 1000     | 172-178 | 34,7       | 75,50  |
| FFIX8004                | ✓       | 1000     | 178-184 | 35,6       | 75,50  |
| FFIX8041                | -       | 1000     | 184     | 37         | 75,50  |
| FFIX8035L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 184     | 37         | 75,50  |
| FFIX8005                | ✓       | 1000     | 184-190 | 36,8       | 75,50  |
| FFIX8006                | ✓       | 1000     | 190-196 | 37,2       | 75,50  |
| FFIX8007                | ✓       | 1000     | 196-202 | 37,9       | 75,50  |
| FFIX8008                | ✓       | 1000     | 202-208 | 38,9       | 75,50  |
| FFIX8009                | ✓       | 1000     | 208-214 | 39,5       | 75,50  |
| FFIX8050                | -       | 500      | 214     | 21,5       | 60,30  |
| FFIX8042                | -       | 1000     | 214     | 40,2       | 75,50  |
| FFIX8046 <sup>1)</sup>  | -       | 1000     | 214     | 39         | 75,50  |
| FFIX8010                | ✓       | 1000     | 214-220 | 40         | 75,50  |
| FFIX8011                | ✓       | 1000     | 220-226 | 43         | 75,50  |
| FFIX8012                | ✓       | 1000     | 226-232 | 43,5       | 75,50  |
| FFIX8013                | ✓       | 1000     | 232-238 | 44         | 75,50  |
| FFIX8014                | ✓       | 1000     | 238-244 | 44,5       | 75,50  |
| FFIX8043                | -       | 1000     | 244     | 45         | 75,50  |
| FFIX8036L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 244     | 45         | 75,50  |
| FFIX8015                | ✓       | 1000     | 244-250 | 45,5       | 75,50  |
| FFIX8016                | ✓       | 1000     | 252-256 | 46,5       | 75,50  |
| FFIX8017                | ✓       | 1000     | 256-262 | 47         | 75,50  |
| FFIX8018                | ✓       | 1000     | 262-268 | 47,5       | 75,50  |
| FFIX8019                | ✓       | 1000     | 268-274 | 48         | 75,50  |
| FFIX8044                | -       | 1000     | 274     | 39,5       | 75,50  |
| FFIX8037L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 274     | 48         | 75,50  |
| FFIX8020                | ✓       | 1000     | 274-280 | 49         | 75,50  |

<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf

• Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

| Artikel Nr. | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX1106    | -       | 1000     | 80      | 16         | 75,50  |
| FFIX1108    | -       | 1000     | 100     | 20         | 75,50  |
| FFIX1137L*  | -       | 1000     | 80      | 17,5       | 75,50  |
| FFIX1138L*  | -       | 1000     | 100     | 20         | 75,50  |

\* mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf



# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100

## Typ: FASERFIX® KS100

Roste und Zubehör

Preisgruppe 380




2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

| Artikel Nr.                                       | Beschreibung                | SW/MW mm | Länge mm | Klasse | Gewicht kg | €/Stk. |
|---|-----------------------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| <b>Roste für FFX80..., LW 100, Breite = 149mm</b> |                             |          |          |        |            |        |
| FFIX8161  | Stegrost, Stahl verzinkt    | 80/10    | 1000     | A 015  | 2,8        | 29,30  |
| FFIX8162  | Stegrost, Stahl verzinkt    | 80/10    | 500      | A 015  | 1,3        | 18,80  |
| FFIX8077  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 1000     | B 125  | 3          | 46,60  |
| FFIX8078  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 500      | B 125  | 1,5        | 35,20  |
| FFIX8151  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 1000     | B 125  | 4          | 52,00  |
| FFIX8152  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 500      | B 125  | 2          | 36,80  |
| FFIX8099  | GUGI-Gitterrost-KST         | 20/30    | 500      | B 125  | 0,9        | 32,50  |
| FFIX28064   | Schlitzrost, GGG            | 100/14   | 500      | C 250  | 3,4        | 36,00  |
| FFIX8098  | Fibertec-Stegrost-KST       | 9        | 500      | C 250  | 1,1        | 37,60  |
| FFIX28073   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 1000     | C 250  | 4,9        | 62,40  |
| FFIX28074   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 500      | C 250  | 2,5        | 44,70  |
| FFIX8154  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 1000     | C 250  | 5          | 65,50  |
| FFIX8155  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 500      | C 250  | 2,6        | 48,60  |
| FFIX28167   | Stegrost, Stahl verzinkt    | 80/10    | 1000     | C 250  | 5,4        | 69,30  |
| FFIX28168   | Stegrost, Stahl verzinkt    | 80/10    | 500      | C 250  | 2,7        | 48,50  |
| FFIX28171   | Lochrost, Stahl verzinkt    | Ø 6      | 1000     | C 250  | 5,4        | 102,60 |
| FFIX28172   | Lochrost, Stahl verzinkt    | Ø 6      | 500      | C 250  | 2,7        | 68,00  |
| FFIX28063*  | Schlitzrost, GGG            | 100/14   | 500      | D 400  | 3,6        | 46,60  |
| FFIX8869  | Längsstabrost GGG schwarz   | 9        | 500      | D 400  | 4,2        | 55,90  |
| FFIX8870  | Längsstabrost GGG verzinkt  | 9        | 500      | D 400  | 4,2        | 82,60  |
| FFIX28062   | Schlitzrost, GGG            | 100/14   | 500      | E 600  | 4          | 47,30  |
| FFIX28079   | Gitterrost, GGG, schwarz    | 15/25    | 500      | E 600  | 4          | 53,30  |
| FFIX28080   | Gitterrost, GGG, verzinkt   | 15/25    | 500      | E 600  | 4,2        | 70,30  |

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn und auf Schnellstraßen sowie Autobahnen



| Artikel Nr.                                       | Beschreibung      | Gewicht kg | €/Stk. |
|---|-------------------|------------|--------|
| <b>Zusätzliche Rostsicherung</b>                  |                   |            |        |
| FFIX98210   | Bedarf 2 Stk. / m | -          | 5,00   |
| <b>glatte Stirnwände</b>                          |                   |            |        |
| FFIX1181  | Höhe 80 mm        | 0,2        | 15,70  |
| FFIX1183  | Höhe 100 mm       | 0,3        | 15,70  |
| FFIX8081  | Höhe 160 mm       | 0,4        | 16,60  |
| FFIX8082  | Höhe 214 mm       | 0,5        | 16,60  |
| FFIX8083  | Höhe 274 mm       | 0,7        | 16,60  |
| <b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 110 mm</b> |                   |            |        |
| FFIX8087  | Höhe 214 mm       | 0,7        | 25,70  |
| FFIX8089  | Höhe 274 mm       | 0,8        | 25,70  |
| <b>Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer</b>         |                   |            |        |
| FFIX8052  | Länge 500 mm      | 47,7       | 176,20 |
| <b>Geruchverschluss waagrecht</b>                 |                   |            |        |
| FFIX966   | -                 | 0,1        | 13,40  |
| <b>Einlaufkasten mit Stahl-Eimer verzinkt</b>     |                   |            |        |
| FFIX8053  | Länge 500 mm      | 50         | 185,00 |



## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150

### Typ: FASERFIX® KS150

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LAUFT

2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

| Artikel Nr.              | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|--------------------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX11049                | -       | 500      | 220     | 27         | 73,10  |
| FFIX11000                | -       | 1000     | 220     | 54,5       | 83,10  |
| FFIX11035L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 220     | 56         | 83,10  |
| FFIX11001                | ✓       | 1000     | 220-225 | 56,6       | 83,10  |
| FFIX11002                | ✓       | 1000     | 225-230 | 55         | 83,10  |
| FFIX11003                | ✓       | 1000     | 230-235 | 55,9       | 83,10  |
| FFIX11004                | ✓       | 1000     | 235-240 | 56,7       | 83,10  |
| FFIX11005                | ✓       | 1000     | 240-245 | 57,2       | 83,10  |
| FFIX11006                | ✓       | 1000     | 245-250 | 58         | 83,10  |
| FFIX11007                | ✓       | 1000     | 250-255 | 58,4       | 83,10  |
| FFIX11008                | ✓       | 1000     | 255-260 | 59         | 83,10  |
| FFIX11009                | ✓       | 1000     | 260-265 | 59,8       | 83,10  |
| FFIX11042                | -       | 1000     | 265     | 60,2       | 83,10  |
| FFIX11036L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 265     | 63,5       | 83,10  |
| FFIX11010                | ✓       | 1000     | 265-270 | 60,4       | 83,10  |
| FFIX11044                | -       | 1000     | 315     | 69,6       | 83,10  |
| FFIX11037L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 315     | 72         | 83,10  |


<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf  
● auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



FFIX11000



FFIX11049



**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

| Artikel Nr. | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX2121    | -       | 1000     | 110     | 28,3       | 83,10  |
| FFIX2122    | -       | 1000     | 150     | 33,6       | 83,10  |
| FFIX2123    | -       | 1000     | 200     | 40         | 83,10  |



FFIX2121

### Bohren von Anschlussöffnungen

| Artikel Nr. | Beschreibung                               | DN  | €/Stk. |
|-------------|--|-----|--------|
| FFIX972     | werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen | 110 | 75,40  |
| FFIX973     | werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen | 160 | 84,50  |

# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150

## Typ: FASERFIX® KS150

Roste und Zubehör

Preisgruppe 380



2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

| Artikel Nr.  | Beschreibung                | SW/MW mm | Länge mm | Klasse | Gewicht kg | €/Stk. |
|--|-----------------------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| <b>Roste für FFX110..., LW 150, Breite = 199mm</b> |                             |          |          |        |            |        |
| FFIX47170  | Fibertec-Stegrost-KST       | 9        | 500      | B 125  | 2          | 63,00  |
| FFIX11073  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 1000     | C 250  | 5,9        | 113,10 |
| FFIX11074  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 500      | C 250  | 3,4        | 87,00  |
| FFIX11075  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 1000     | C 250  | 7,2        | 147,80 |
| FFIX11076  | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 500      | C 250  | 3,7        | 98,50  |
| FFIX11064  | Schlitzrost, GGG            | 132/20   | 500      | C 250  | 5          | 59,90  |
| FFIX11463*   | Schlitzrost, GGG            | 132/20   | 500      | D 400  | 5,3        | 61,60  |
| FFIX11269  | Längsstabrost GGG schwarz   | 9        | 500      | D 400  | 6,9        | 65,90  |
| FFIX11369  | Längsstabrost GGG verzinkt  | 9        | 500      | D 400  | 6,9        | 98,70  |
| FFIX11066  | Schlitzrost, GGG            | 132/9    | 500      | E 600  | 6,7        | 67,50  |
| FFIX11068  | Gitterrost, GGG, schwarz    | 15/25    | 500      | E 600  | 8,4        | 66,00  |
| FFIX11061  | Schlitzrost, GGG            | 132/20   | 500      | F 900  | 7,3        | 68,70  |

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn und auf Schnellstraßen sowie Autobahnen


| Artikel Nr.                                       | Beschreibung      | Gewicht kg | €/Stk. |
|---|-------------------|------------|--------|
| <b>Zusätzliche Rostsicherung</b>                  |                   |            |        |
| FFIX98260   | Bedarf 2 Stk. / m | -          | 6,00   |
| <b>glatte Stirnwände</b>                          |                   |            |        |
| FFIX2181  | Höhe 110 mm       | 0,4        | 25,80  |
| FFIX2182  | Höhe 150 mm       | 0,5        | 25,80  |
| FFIX2183  | Höhe 200 mm       | 0,6        | 25,80  |
| FFIX11081   | Höhe 220 mm       | 0,7        | 25,80  |
| FFIX11082   | Höhe 265 mm       | 0,8        | 25,80  |
| FFIX11083   | Höhe 315 mm       | 1          | 25,80  |
| <b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 160 mm</b> |                   |            |        |
| FFIX11087   | Höhe 265 mm       | 1          | 42,90  |
| FFIX11088   | Höhe 315 mm       | 1,1        | 42,90  |
| <b>Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer</b>         |                   |            |        |
| FFIX11052   | Länge 500 mm      | 65,3       | 245,10 |
| <b>Geruchverschluss mit Doppelbogen</b>           |                   |            |        |
| FFIX960   | -                 | 2          | 63,90  |



Stirnwand mit PVC-Stützen



glatte Stirnwand



Einlaufkasten

## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200

### Typ: FASERFIX® KS200

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433


Preisgruppe 380



2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

| Artikel Nr.              | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|--------------------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX12049                | -       | 500      | 275     | 39         | 115,40 |
| FFIX12000                | -       | 1000     | 275     | 79         | 132,00 |
| FFIX12035L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 275     | 80         | 132,00 |
| FFIX12001                | ✓       | 1000     | 275-280 | 79         | 132,00 |
| FFIX12002                | ✓       | 1000     | 280-285 | 79,7       | 132,00 |
| FFIX12003                | ✓       | 1000     | 285-290 | 80,5       | 132,00 |
| FFIX12004                | ✓       | 1000     | 290-295 | 80,8       | 132,00 |
| FFIX12005                | ✓       | 1000     | 295-300 | 91,9       | 132,00 |
| FFIX12006                | ✓       | 1000     | 300-305 | 82,4       | 132,00 |
| FFIX12007                | ✓       | 1000     | 305-310 | 82,5       | 132,00 |
| FFIX12008                | ✓       | 1000     | 310-315 | 83,5       | 132,00 |
| FFIX12009                | ✓       | 1000     | 315-320 | 86         | 132,00 |
| FFIX12042                | -       | 1000     | 320     | 85         | 132,00 |
| FFIX12036L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 320     | 85         | 132,00 |
| FFIX12010                | ✓       | 1000     | 320-325 | 88         | 132,00 |
| FFIX12044                | -       | 1000     | 370     | 91,6       | 132,00 |
| FFIX12037L <sup>1)</sup> | -       | 1000     | 370     | 93         | 132,00 |

<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf  
● Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

| Artikel Nr. | Gefälle | Länge mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------|---------|----------|---------|------------|--------|
| FFIX3121    | -       | 1000     | 110     | 32,5       | 132,00 |
| FFIX3122    | -       | 1000     | 150     | 38,5       | 132,00 |
| FFIX3123    | -       | 1000     | 200     | 45         | 132,00 |



### Bohren von Anschlussöffnungen

| Artikel Nr. | Beschreibung                               | DN  | €/Stk. |
|-------------|--|-----|--------|
| FFIX972     | werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen | 110 | 75,40  |
| FFIX973     | werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen | 160 | 84,50  |
| FFIX974     | werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen | 200 | 101,70 |



# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200

## Typ: FASERFIX® KS200

Roste und Zubehör

| Artikel Nr.   | Beschreibung                | SW/MW mm | Länge mm | Klasse | Gewicht kg | €/ Stk. |
|---|-----------------------------|----------|----------|--------|------------|---------|
| <b>Roste für FFIX120..., LW 200, Breite = 249mm</b> |                             |          |          |        |            |         |
| FFIX12098   | Fibertec-Stegrost-KST       | 9        | 500      | B 125  | 2,1        | 92,60   |
| FFIX12073   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 1000     | C 250  | 9,2        | 199,40  |
| FFIX12074   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/30    | 500      | C 250  | 4,6        | 153,40  |
| FFIX12075   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 1000     | C 250  | 10,8       | 205,50  |
| FFIX12076   | Maschenrost, Stahl verzinkt | 30/10    | 500      | C 250  | 5,5        | 158,10  |
| FFIX12064   | Schlitzrost, GGG            | 132/20   | 500      | C 250  | 5,8        | 85,80   |
| FFIX12463*  | Schlitzrost, GGG            | 132/20   | 500      | D 400  | 6,9        | 88,20   |
| FFIX12269   | Längsstabrost GGG schwarz   | 9        | 500      | D 400  | 9,4        | 94,40   |
| FFIX12369   | Längsstabrost GGG verzinkt  | 9        | 500      | D 400  | 9,4        | 140,60  |
| FFIX12068   | GUGI, GGG                   | 15/25    | 500      | E 600  | 9,6        | 91,80   |
| FFIX12061   | Schlitzrost, GGG            | 132/14   | 500      | F 900  | 10,4       | 98,90   |

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn und auf Schnellstraßen sowie Autobahnen

| Artikel Nr.                                       | Beschreibung      | Gewicht kg | €/ Stk. |
|---|-------------------|------------|---------|
| <b>Zusätzliche Rostsicherung</b>                  |                   |            |         |
| FFIX98221   | Bedarf 2 Stk. / m | -          | 7,20    |
| <b>glatte Stirnwände</b>                          |                   |            |         |
| FFIX3181  | Höhe 110 mm       | 0,4        | 34,60   |
| FFIX3182  | Höhe 150 mm       | 0,6        | 34,60   |
| FFIX3183  | Höhe 200 mm       | 0,8        | 34,60   |
| FFIX12081   | Höhe 275 mm       | 1,1        | 34,60   |
| FFIX12082   | Höhe 320 mm       | 1,2        | 34,60   |
| FFIX12083   | Höhe 370 mm       | 1,5        | 34,60   |
| <b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 160 mm</b> |                   |            |         |
| FFIX12087   | Höhe 320 mm       | 1          | 51,70   |
| FFIX12088   | Höhe 370 mm       | 1,1        | 51,70   |
| <b>Einlaufkasten mit verzinktem Eimer</b>         |                   |            |         |
| FFIX12052   | Länge 500 mm      | 72,2       | 376,40  |

Preisgruppe 380


**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LAUFT



Stirnwand mit PVC-Stützen



glatte Stirnwand



Einlaufkasten

2.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen