

# Inspektions- und Reinigungsschachtsystem aus Kunststoff

Preisgruppe 095

## SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne

inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SB-SX400-10	400	110	300	2,40	12	155,00
SB-SX400-15	400	160	360	2,55	12	175,00
SB-SX400-20	400	200	405	3,30	12	190,00



## SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne und 2 Zuläufen

inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SB-SX400-10Z	400	110	300	3,3	12	160,00
SB-SX400-15Z	400	160	360	3,3	12	180,00
SB-SX400-20Z	400	200	405	4,1	12	195,00



## SX-400 Schachtrohr

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SX400-R500	400	500	5,7	6	70,00
SX400-R1000	400	1000	11,3	6	95,00
SX400-R2000	400	2000	22,6	6	190,00



## SX-400 Teleskopabdeckung (nur in Verbindung mit SX-400 Schachtrohr)

inkl. Teleskopmanschette und Gussabdeckung Klasse B 125 bzw. D 400 oder Einlaufgitter (GI) Klasse D 400 ohne Ventilation (OV), mit Ventilation (MV) oder tagwasserdicht (TD)

Artikel Nr.	Ø mm	Einstellbereich mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk. Kl. B 125	€/ Stk. Kl. D 400
SX400-TA-B125(D400)-OV	315	100-530	18,7	6	218,00	295,00
SX400-TA-B125(D400)-MV	315	100-530	18,7	6	218,00	295,00
SX400-TA-D400-TD	315	100-530	15,9	6	-	310,00
SX400-TA-D400-GI	315	100-530	22,9	6	-	310,00



## SX-400 Abdeckung

Klasse A15 Kunststoff (PP) oder Gusseisen (G) ohne Ventilation

Klasse B125 Beton-Gusseisen (BG) ohne Ventilation

Artikel Nr.	Ø mm	Höhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SX400-A15PP	430	45	2	66	78,00
SX400-A15G	415	38	14	60	150,00
SX400-B125BG	430	110	60	20	170,00



## SX-400 Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
SX-400-SF	Schmutzfänger für Teleskopabdeckung	41,30
SX-400-TM	Ersatz-Teleskopmanschette	35,00



3.5 Kunststoffschächte