

Inspektions- und Reinigungsschachtsystem aus Kunststoff

Preisgruppe 095

SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne

inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SB-SX400-10	400	110	300	2,40	12	155,00
SB-SX400-15	400	160	360	2,55	12	175,00
SB-SX400-20	400	200	405	3,30	12	190,00



SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne und 2 Zuläufen

inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SB-SX400-10Z	400	110	300	3,3	12	160,00
SB-SX400-15Z	400	160	360	3,3	12	180,00
SB-SX400-20Z	400	200	405	4,1	12	195,00



SX-400 Schachtrohr

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SX400-R500	400	500	5,7	6	70,00
SX400-R1000	400	1000	11,3	6	95,00
SX400-R2000	400	2000	22,6	6	190,00



SX-400 Teleskopabdeckung (nur in Verbindung mit SX-400 Schachtrohr)

inkl. Teleskopmanschette und Gussabdeckung Klasse B 125 bzw. D 400 oder Einlaufgitter (GI) Klasse D 400 ohne Ventilation (OV), mit Ventilation (MV) oder tagwasserdicht (TD)

Artikel Nr.	Ø mm	Einstellbereich mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk. Kl. B 125	€/ Stk. Kl. D 400
SX400-TA-B125(D400)-OV	315	100-530	18,7	6	218,00	295,00
SX400-TA-B125(D400)-MV	315	100-530	18,7	6	218,00	295,00
SX400-TA-D400-TD	315	100-530	15,9	6	-	310,00
SX400-TA-D400-GI	315	100-530	22,9	6	-	310,00



SX-400 Abdeckung

Klasse A15 Kunststoff (PP) oder Gusseisen (G) ohne Ventilation

Klasse B125 Beton-Gusseisen (BG) ohne Ventilation

Artikel Nr.	Ø mm	Höhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€/ Stk.
SX400-A15PP	430	45	2	66	78,00
SX400-A15G	415	38	14	60	150,00
SX400-B125BG	430	110	60	20	170,00



SX-400 Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
SX-400-SF	Schmutzfänger für Teleskopabdeckung	41,30
SX-400-TM	Ersatz-Teleskopmanschette	35,00



3.5 Kunststoffschächte

Inspektions- und Reinigungsschachtsystem aus PP

Preisgruppe 095

T-600 Schachtboden aus PP mit Kugelgelenk für Abwinkelung bis 15°, mit geradem Gerinne

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/ Stk.
SB-T600KG-15	600	160	646	21,0	340,00
SB-T600KG-20	600	200	646	22,1	360,00
SB-T600KG-25	600	250	705	25,5	420,00
SB-T600KG-30	600	315	705	28,1	520,00

- Schachtboden mit Abwinkelung und seitr. Zuläufen sowie andere Gerinne-Nennweiten auf Anfrage



T-600 Schachtrohr DN600

Artikel Nr.	Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	€/ Stk.
T600-R1000	670	1000	10	180,00
T600-R1500	670	1500	15	250,00
T600-R6000	670	6000	60	780,00



T-600 Doppelmuffe für Schachtrohr DN600

Artikel Nr.	Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	€/ Stk.
T600-M	672	300	5,3	185,00



T600 Teleskopadapter aus PP

inkl. Dichtelement zur Aufnahme handelsüblicher Schachtabdeckungen Klasse A15, Klasse B125 bzw. D400 (ohne Deckel)

Artikel Nr.	Anschluss-nennweite mm	Auflager Ø mm	Einstellbereich mm	Gewicht kg	€/ Stk.
T600-TA-AB	600	774	32-262	10	185,00
T600-TA-D	600	805	32-262	10	185,00



T600 Abdeckung

Klasse A15 Kunststoff (PP) inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/ Stk.
T600-A15PP	600	170	8,7	230,00

- Abdeckungen aus Gusseisen siehe Kap.1.1

