

Schachtringmörtel, Betonkleber, Dichtschlämme

Montagemörtel, Betonkleber, Reparaturmörtel für Schachtringe, Abwasserbehälter

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€/Stk.
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	36,80
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	36,00
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	36,80
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	36,00
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montagemörtel	Sack à 25 kg	71,00
PCI-BARRAFIX-EP6	Barrafix EP Epoxi Baukleber	Eimer à 6 kg	94,68
PCI-POLYFIX30SEC	Polyfix 30Sek. Blitz-Reparaturmörtel	Eimer à 1 kg	6,42



3.8 Zubehör

<p>PCI Polyfix® plus / plus L Zur Schnellmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • von Schachtringen • verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen • Hohlkehlpachtel • Aushärtezeit: Polyfix® plus ca. 5 Min. Polyfix® plus L ca. 15 Min. • wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig • chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl 	<p>PCI Repafast® Tixo Standfester Reparatur- und Montagemörtel</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern • als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen • auch bei geneigten Flächen einsetzbar • wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig • befahrbar mit schwerem Fahrzeugverkehr nach ca. 2 Stunden 	<p>PCI Barrafix® EP EPOXI Baukleber</p> <ul style="list-style-type: none"> • für kraftschlüssige Verbindung von Betonteilen, Schachtringe und Rinnenunterteile • 2-komponentig, gebrauchsfertig und lösemittelfrei • hohe Haftzugfestigkeit • schlagfest und wasserbeständig • temperaturbeständig (kurzfristig) bis +80 °C 	<p>PCI Polyfix® 30 Sek. Blitz-Reparaturmörtel</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Abdichten bei Wassereintritten • erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereintritt wird schnell gestoppt • wasserdicht, witterungs- und frostbeständig • erhärtet auch unter Wasser • universell innen und außen einsetzbar • chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl
---	---	---	--

Zweikomponenten-Betonkleber Schachtringmörtel, Dichtschlämme

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gebinde	€/Stk.
KLEBER	2-Komponentenkleber, Bedarf je lfm Fuge ca. 3kg	170	6 bzw. 30 kg Sack	15,80 / kg
SIKA-COLMA	Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Gerätereinigung	170	1 l	41,00
RAVENIT-HS	Schachtringmörtel, sulfatbeständig, faserverstärkt Bedarf je lfm Fuge ca. 2 kg	091	Sack à 25 kg	87,30
PCI-BARRASEAL	Mineralische Dichtungsschlämme für Trink- und Abwasserbehälter	170	Sack à 25 kg	38,50



Brunnenschaum

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	€/Stk.
BRUNNENSCHAUM	Brunnen- und Schachtringschaum (Polyurethanschaum) 750ml-Dose	000	20,20



Steigbügel zum Eindübeln

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
21B235	Stahl-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	10,49
21B135	Alu-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	14,47
21B335	Niro-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	41,70



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
PCI-BARRAFIX-920	2-Komponenten Verankerungskleber für Gusssteigeisen, 280 ml Kartusche	31,78



Kernbohrung, Preisgruppe 091

Artikel Nr.	Ø mm	€/Stk.
KERNBOHRUNG-100	100	89,00
KERNBOHRUNG-138	138	92,80
KERNBOHRUNG-151	151	93,90
KERNBOHRUNG-186	186	97,30
KERNBOHRUNG-200	200	98,50
KERNBOHRUNG-226	226	101,10
KERNBOHRUNG-276	276	106,20
KERNBOHRUNG-341	341	135,80
KERNBOHRUNG-426	426	159,10
andere Durchmesser auf Anfrage		

Bohranschlusdichtung, Preisgruppe 091

ölbeständig (NBR) bzw. nicht ölbeständig (SBR)
passend für Kunststoffrohre

Artikel Nr.	DN	Bohrung Ø	€/Stk. NBR	€/Stk. SBR
DS-BD10-NBR(SBR)-PVC	110	138	47,70	37,00
DS-BD12-NBR(SBR)-PVC	125	151	50,80	37,70
DS-BD15-NBR(SBR)-PVC	160	186	53,80	38,80
DS-BD20-NBR(SBR)-PVC	200	226	56,60	41,70
DS-BD25-NBR(SBR)-PVC	250	276	59,60	47,40
DS-BD30-NBR(SBR)-PVC	315	341	60,20	54,50
DS-BD40-NBR(SBR)-PVC	400	426	83,60	66,60

Auftriebsicherung, Preisgruppe 000

bei hohem Grundwasserspiegel, für Kompaktbecken

Artikel Nr.	Beckeninnen Ø mm	€/Stk.
ATRS-150	1500	pb.
ATRS-200	2000	pb.
ATRS-250	2500	pb.

Schachtleitern

Sicherheitssteigleiter 300

aus Edelstahl 1.4301/1.4307

inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftritttiefe 150 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Holme: 57 x 25 x 2,5 mm mit PVC-Kappen

Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30 mm, lichte Breite 300 mm, Tritthöhe 280 mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€ / Stk.
SA3-61	610	3	273,30
SA3-89	890	4	305,00
SA3-117	1170	5	332,00
SA3-145	1450	6	359,00
SA3-173	1730	7	386,00
SA3-201	2010	8	417,00
SA3-229	2290	9	443,00
SA3-257	2570	10	470,00
SA3-285	2850	11	537,00
SA3-313	3130	12	564,00
SA3-341	3410	13	588,00
SA3-369	3690	14	617,00
SA3-397	3970	15	791,00
SA3-425	4250	16	822,00
SA3-453	4530	17	849,00
SA3-481	4810	18	878,00

Zubehör Leiter 300

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
EH-VSD-3	Einsteighilfe versenkbar mit Doppelholm geeignet ab Leiterlänge 2010 mm	332,00



Sicherheitssteigleiter 400 mit Fallschutzschiene

aus Edelstahl 1.4301/1.4307

inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftritttiefe 150 mm, inkl. Befestigungsmaterial, Fallschutzschiene mittig aufgeschweißt

Holme: 57 x 25 x 2,5 mm mit PVC-Kappen

Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30 mm, lichte Breite 400 mm, Tritthöhe 280 mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€ / Stk.
SFA4-285	2850	11	pb.
SFA4-313	3130	12	pb.
SFA4-341	3410	13	pb.
SFA4-369	3690	14	pb.
SFA4-397	3970	15	pb.
SFA4-425	4250	16	pb.
SFA4-453	4530	17	pb.
SFA4-481	4810	18	pb.
SFA4-509	5090	19	pb.
SFA4-537	5370	20	pb.
SFA4-565	5650	21	pb.
SFA4-593	5930	22	pb.
SFA4-621	6210	23	pb.

Zubehör Leiter 400

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
EH-FSS	Einsteighilfe aufsteckbar auf Sicherheitsfallschutzschiene, Höhe 1260 mm	pb.
SL-BFD	Sicherheitsläufer mit Bandfalldämpfer und Sicherheitskarabinerhaken	pb.
BSSG	Brust-Schulter-Sicherheitsgurt	pb.
RAP	Ruhe- bzw. Arbeitspodest, klappbar in beliebiger Höhe montierbar	pb.



Andere Leiterbreiten und Leiterlängen auf Anfrage