

Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Spitzende und Muffe.

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10	642	422	110	5,06	486,00
373125-10	645	422	125	5,06	486,00
373150-10	656	422	160	5,06	486,00
373200-10	720	422	200	5,06	486,00



Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA zum Einbau in die Bodenplatte mit befliester Abdeckung(X), oder mit schwarzer Abdeckung(S)

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10X(S)	642	394	110	15,32	714,00
373125-10X(S)	645	387	125	15,32	714,00
373150-10X(S)	656	370	160	15,32	714,00
373200-10X(S)	720	348	200	15,32	714,00



4.3 Rückstauverschlüsse

Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort

für Staufix Ausführung Bodenplatte mit Komfort-Schaltgerät, mit befliester Abdeckung, Klasse A 15 und Ablauf inkl. Multistop



Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort

für Staufix Ausführung freiliegende Abwasserleitung mit Komfort-Schaltgerät



Umrüstsatz auf Staufix FKA Komfort

für Staufix Ausführung Bodenplatte und Ausführung freiliegende Abwasserleitung, mit Komfort-Schaltgerät



Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380098	100-200	2.814,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380097	100-200	2.448,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380093	100-200	2.013,00

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung mit Spitzende und Muffe, im Normalzustand freier Rohrquerschnitt, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise, mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100	642	422	110	15,9	2.648,00
324125	645	422	125	15,9	2.648,00
324150	656	422	160	16,2	2.648,00
324200	720	422	200	18,0	2.648,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

zum Einbau in die Bodenplatte mit befliester Abdeckung und Ablauf(X) oder mit schwarzer Abdeckung und Ablauf(S) Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100X(S)	642	394	110	33,5	3.049,00
324125X(S)	645	387	125	33,5	3.049,00
324150X(S)	656	370	160	33,5	3.049,00
324200X(S)	720	348	200	33,5	3.049,00



Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
mit Spitzende und Muffe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise,
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100	642	422	110	13,5	2.176,00
384125	645	422	125	13,5	2.176,00
384150	656	422	160	13,5	2.176,00
384200	720	422	200	13,5	2.176,00



Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in die Bodenplatte
mit Spitzende und Muffe, mit befleisbarer Abdeckung(X) oder schwarzer Abdeckung(S), mit Komfort-Schaltgerät
mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik
Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100X(S)	642	394	110	22,5	2.625,00
384125X(S)	645	387	125	22,5	2.625,00
384150X(S)	656	370	160	22,5	2.625,00
384200X(S)	720	348	200	22,5	2.625,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

Rückstauhebeanlage

für Gefälleleitungen für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

Ecolift zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand motorische, Verriegelung der Rückstauklappe Komfort-Schaltgerät mit
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100	642	405	110	25,5	2.650,00
321125	645	405	125	25,5	2.791,00
321150	656	405	160	25,5	2.934,00
321200	720	405	200	25,5	3.075,00



Ecolift zum Einbau in die Bodenplatte
mit befleisbarer Abdeckung und Ablauf(X), oder schwarzer Abdeckung und Ablauf(S),
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik. Einbautiefe(T) von 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100X(S)	642	394	110	30,0	3.140,00
321125X(S)	645	387	125	30,0	3.309,00
321150X(S)	656	370	160	30,0	3.474,00
321200X(S)	720	348	200	30,0	3.588,00

