

Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.0	126	222	110	0,72	219,00
HL712.0	128	222	125	0,73	258,82
HL715.0	164	246	160	1,33	302,04
HL720.0	177	260	200	1,34	443,27



Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710	302	222	110	2,02	219,00
HL712	315	222	125	2,09	258,82
HL715	375	246	160	3,76	302,04
HL720	445	260	200	4,06	443,27



Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.1	302	220 - 220	110	2,18	341,88
HL712.1	316	220 - 320	125	2,24	411,67
HL715.1	376	266 - 356	160	3,38	549,65
HL720.1	445	248 - 348	200	3,68	673,62



Senkrechter Rückstauverschlus mit Handabspernung automatisch wirkende Edelstahlklappe mit integriertem Auftriebskörper, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.1V	302	110	1,97	368,35



Rückstauverschluss

mit zwei automatisch wirkenden Edelstahlklappen, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung.

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.2	490	220-320	110	4,4	476,40
HL712.2	503	220-320	125	4,5	577,64
HL715.2	590	265-355	160	7,2	640,19
HL720.2	615	250-350	200	7,5	1.063,38



Rückstauverschluss für fäkalienhaltiges Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

mit elektronisch geregelter Klappe, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung optische Funktionsanzeige, optische und akustische Störungsanzeige am elektronischen Steuermodul sowie Schnittstelle zum Anschluss an PC's oder Gebäudeleittechnik und Notstromversorgung über Akku

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.2EPC	490	220-320	110	6,24	2.618,14
HL712.2EPC	503	220-320	125	6,19	2.780,86
HL715.2EPC	590	266-356	160	7,97	2.944,74



4.3 Rückstauverschlüsse

Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser
mit zwei automatischen Kunststoffklappen, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
373050	196	80	50	0,5	129,00
373070	282	137	75	0,7	197,00



Rückstauverschluss Staufix
mit einer Kunststoffklappe, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3720100	389	230	110	1,9	233,00
3720125	515	306	125	2	311,00
3720150	526	306	160	3,7	311,00
3720200	590	306	200	4	311,00



Rückstauverschluss Staufix
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3730100	389	230	110	2,1	297,00
3730125	515	306	125	2,1	388,00
3730150	526	306	160	3,3	388,00
3730200	590	306	200	3,6	388,00



Rückstauverschluss Staufix Control
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser
mit optischer und akustischer Warnung bei Rückstau

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3770100	389	230	110	3,1	457,00
3770125	515	306	125	3,2	548,00
3770150	526	306	160	5,8	548,00
3770200	590	306	200	6,1	548,00



Alle Rückstauverschlüsse der Serie Staufix sind auch in Ausführung zum direkten Einbau in die Bodenplatte lieferbar
Varianten: mit ausfließbarem Deckel oder mit schwarzem Kunststoffdeckel
Einbautiefe: DN 90-100 von 287 - 410 mm
DN 125-200 von 341 - 464 mm

4.3 Rückstauverschlüsse

Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Spitzende und Muffe.

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10	642	422	110	5,06	486,00
373125-10	645	422	125	5,06	486,00
373150-10	656	422	160	5,06	486,00
373200-10	720	422	200	5,06	486,00



Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA zum Einbau in die Bodenplatte mit befliester Abdeckung(X), oder mit schwarzer Abdeckung(S)

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10X(S)	642	394	110	15,32	714,00
373125-10X(S)	645	387	125	15,32	714,00
373150-10X(S)	656	370	160	15,32	714,00
373200-10X(S)	720	348	200	15,32	714,00



4.3 Rückstauverschlüsse

Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort

für Staufix Ausführung Bodenplatte mit Komfort-Schaltgerät, mit befliester Abdeckung, Klasse A 15 und Ablauf inkl. Multistop



Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort

für Staufix Ausführung freiliegende Abwasserleitung mit Komfort-Schaltgerät



Umrüstsatz auf Staufix FKA Komfort

für Staufix Ausführung Bodenplatte und Ausführung freiliegende Abwasserleitung, mit Komfort-Schaltgerät



Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380098	100-200	2.814,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380097	100-200	2.448,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380093	100-200	2.013,00

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung mit Spitzende und Muffe, im Normalzustand freier Rohrquerschnitt, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise, mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100	642	422	110	15,9	2.648,00
324125	645	422	125	15,9	2.648,00
324150	656	422	160	16,2	2.648,00
324200	720	422	200	18,0	2.648,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

zum Einbau in die Bodenplatte mit befliester Abdeckung und Ablauf(X) oder mit schwarzer Abdeckung und Ablauf(S) Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100X(S)	642	394	110	33,5	3.049,00
324125X(S)	645	387	125	33,5	3.049,00
324150X(S)	656	370	160	33,5	3.049,00
324200X(S)	720	348	200	33,5	3.049,00



Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
mit Spitzende und Muffe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise,
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100	642	422	110	13,5	2.176,00
384125	645	422	125	13,5	2.176,00
384150	656	422	160	13,5	2.176,00
384200	720	422	200	13,5	2.176,00



Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in die Bodenplatte
mit Spitzende und Muffe, mit befleisbarer Abdeckung(X) oder schwarzer Abdeckung(S), mit Komfort-Schaltgerät
mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik
Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100X(S)	642	394	110	22,5	2.625,00
384125X(S)	645	387	125	22,5	2.625,00
384150X(S)	656	370	160	22,5	2.625,00
384200X(S)	720	348	200	22,5	2.625,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

4.3 Rückstau-
verschlüsse

Rückstauhebeanlage

für Gefälleleitungen für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

Ecolift zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand motorische, Verriegelung der Rückstauklappe Komfort-Schaltgerät mit
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100	642	405	110	25,5	2.650,00
321125	645	405	125	25,5	2.791,00
321150	656	405	160	25,5	2.934,00
321200	720	405	200	25,5	3.075,00



Ecolift zum Einbau in die Bodenplatte
mit befleisbarer Abdeckung und Ablauf(X), oder schwarzer Abdeckung und Ablauf(S),
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption
an Gebäudeleittechnik. Einbautiefe(T) von 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100X(S)	642	394	110	30,0	3.140,00
321125X(S)	645	387	125	30,0	3.309,00
321150X(S)	656	370	160	30,0	3.474,00
321200X(S)	720	348	200	30,0	3.588,00

