

**EasyClean-G Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung über Wartungsöffnung  
Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
393002.01	2	0,2	110	1735x680	1500x680	1055	1435	69	2.125,00
393003.01	3	0,3	110	1735x680	1500x680	1055	1435	74	2.423,00
393004.01	4	0,4	110	2115x680	1880x680	1055	1435	87	2.721,00
393007.01	7	0,7	160	2145x940	1910x940	1255	1655	135	3.768,00
393010.01	10	1,0	160	2820x940	2590x940	1255	1655	181	4.642,00

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**EasyClean-D Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung über Direktanschluss DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
393002.01/D	2	0,2	110	1735x680	1500x680	1055	1435	69	2.443,00
393003.01/D	3	0,3	110	1735x680	1500x680	1055	1435	74	2.735,00
393004.01/D	4	0,4	110	2115x680	1880x680	1055	1435	87	3.041,00
393007.01/D	7	0,7	160	2145x940	1910x940	1255	1655	135	4.106,00
393010.01/D	10	1,0	160	2820x940	2590x940	1255	1655	181	4.912,00

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**EasyClean-D+S Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung mit Direktanschluss DA75 und Schredder-Mixsystem, ohne Schauglas mit Fülleinrichtung, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gew. kg	€/Stk.
393002.01/DS	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	145	pb.
393003.01/DS	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	150	pb.
393004.01/DS	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	163	pb.
393007.01/DS	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	211	pb.
393010.01/DS	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	257	pb.

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**HINWEIS ZUM RÜCKSTAUSCHUTZ**

Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauenebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

**EasyClean-D-SP Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit Direktentsorgung DA75 und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/DSP	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	150	pb.
393003.01/DSP	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	155	pb.
393004.01/DSP	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	168	pb.
393007.01/DSP	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	216	pb.
393010.01/DSP	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	262	pb.

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**EasyClean-M+S Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit manueller Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät Entsorgungsleitung DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/M+S	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	155	pb.
393003.01/M+S	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	160	pb.
393004.01/M+S	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	173	pb.
393007.01/M+S	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	221	pb.
393010.01/M+S	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	267	pb.

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**EasyClean-PV+S Fettabscheider Kunststoff**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät Entsorgungsleitung DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m <sup>3</sup>	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/PV+S	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	160	pb.
393003.01/PV+S	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	165	pb.
393004.01/PV+S	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	178	pb.
393007.01/PV+S	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	226	pb.
393010.01/PV+S	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	272	pb.

\* Andere Nenngrößen auf Anfrage



**HINWEIS ZUM RÜCKSTAUSCHUTZ**

Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauenebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

**ECOLIP-E CHROMTECH® VA ÖNORM EN1825**

mit integriertem Schlammfang, Entsorgung vollautomatisch gesteuert,  
Homogenisierung durch Rührwerke, Entsorgungsanschl. DN65/PN10.

**Achtung:** lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.



Preise projektbezogen auf Anfrage

**ECOLIP-E CHROMTECH® Praktikus-Konzentrator VA**

zur getrennten, konzentrierten Abscheidung von Schlamm und Fett in  
Fässern, Entsorgung vollautomatisch gesteuert.



Preise projektbezogen auf Anfrage

**ECOLIP-M**

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang  
Einsatz für bewegliche Spüleinrichtungen, nicht für ortsfesten Einbau  
zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen

Artikel Nr.	NG	SF I	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
ECOLIP-M-0.25	0,25	10	50	530 x 530	285	481	5,3	570,00



**ECOLIP-E Fettabscheider aus Edelstahl**

Werkstoff 1.4571  
mit integriertem Schlammfang mit herausnehmbarem Schlammkorb und 4 Räder (davon 2 feststellbar)  
Abscheider für bewegliche Spüleinrichtungen  
entsprechend Werksnorm in Anlehnung an EN 1825

Artikel Nr.	NG	SF I	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
3200131	0,5	20	40	600 x 400	360	430	35	1.840,00
3200132	0,7	50	40	800 x 500	480	580	55	2.000,00



5.3 Fettabscheider

**Stärkeabscheider Kunststoff**

Stärkeabscheider stehen sowohl zum Erdeinbau als auch zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen mit verschiedenen Entsorgungseinrichtungen zur Verfügung.  
Verfügbare Nenngrößen 0,5 / 1 / 2 / 3

Preise projektbezogen auf Anfrage



**Sinkstoffabscheider Kunststoff**

Sinkstoffabscheider aus Kunststoff, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit herausnehmbarem Sinkstoffbehälter aus Kunststoff, Einlauf mit Blende, Auslauf mit Geruchsverschluss, Deckelhaube mit Schnellspanverschluss, geruchsdicht verschlossen.



Artikel Nr.	NG	Auffang-beh. l	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gew. kg	€/Stk.
397201/000	1	13	50	570 x 400	295	470	15	1.561,00
397202/000	2	51	70	800 x 650	373	596	25	1.948,00

\* erdeingebaute Sinkstoffabscheider auf Anfrage