




ECOGUSS® Parkflächenablauf

mit Anschlussrand und versperbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=192 mm, Einbau auch in Asphaltdecken möglich
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich; Abflussleistung 4,5 l/s



Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
KE48501	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	77	79	110	207,00
KE48503	Rahmen rund Ø 247 mm	77	83	110	207,00
KE48502	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	83	73	125	208,00
KE48504	Rahmen rund Ø 247 mm	83	73	125	208,00
KE48811	Grundkörper Abgang senkrecht mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	110	-	110	217,00





ECOGUSS® Hofablauf

mit Anschlussrand und versperbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=196mm
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich. Abflussleistung 4,5l/s




Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
367110B	Rahmen eckig Schlitzrost Ø 235mm			110	161,00
367111B	Rahmen rund Schlitzrost Ø 235mm			110	164,00



Kellerablauf aus ABS DN 100, Auslauf seitlich 2,5°, Klasse K 3, mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und handverriegelbarem Notverschluss und Schlammeimer

Artikel Nr.	Beschreibung	DA	€/Stk.
327301	Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm	100	175,00



Bodenablauf aus Kunststoff
mit Geruchsverschluss, begehbar

Artikel Nr.	Größe	DA	€/Stk.
KBA50-150	150 x 150 mm	50	20,40
KBA75-200	200 x 200 mm	70	29,60



HL Perfekt Abläufe aus Kunststoff

mit frostsicherer Geruchssperre



HL606

Perfekt-Ablauf DN110/160 senkrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



HL605

Ablauf DN110 waagrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL606L-110	110	Kst	Kst	15 kN	145,26
225606	110	Kst	Guss	15 kN	148,10
225606.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	212,87
HL606-160	160	Kst	Guss	15 kN	148,10
HL606.1-160	160	Guss	Guss	125 kN	212,87

Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL605L-110	110	Kst	Kst	15 kN	145,26
225605	110	Kst	Guss	15 kN	148,10
225605.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	212,87

* auf Anfrage bis 400 kN aufrüstbar (2250606.1ED)

HL616L

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616L-110	110	Kst	Kst	15 kN	180,61

Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615L-110	110	Kst	Kst	15 kN	180,61

HL616HL

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



HL615HL

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	271,21

Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	271,21

- Weitere Varianten und Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

HL310

Bodenablauf mit senkrechtem Abgang
DN 50/ 70/ 100
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL310N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	57,42
HL310NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	95,57
HL310NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	65,58

HL510

Bodenablauf mit waagrechtem Abgang
DN 40/ 50
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL510N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	43,78
HL510NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	84,04
HL510NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	53,66

HL300

Bodenablauf mit waagrechtem Zulauf und
Rückflusstopp
DN 50
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL300	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	47,50
HL300G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	90,37

Abdichtgarnituren

für Abläufe HL 300/310/510
Abdichtgarnitur mit EPDM - Folie
für Bitumenanstriche und EPBM - Folien



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL83	mit EPDM - Folie	48,47
HL83M	mit vlieskaschierter Dichtfolie, für Alternativ- bze. Verbundabdichtungen	48,47
HL83H	mit Bitumenmanschette	96,79

Aufstockelement

zur Verlängerung des Aufsatzes für
HL300/310/510
Höhe 80mm



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL340N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	8,90

HL80

Balkonablauf mit Drehgelenksanschluss
DN 50/ 70
mit Geruchsklappe



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL80	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	67,61
HL80H	Rost Edelstahl 115 x 115 mm und mit Bitumenmanschette	K 3	122,03
HL81G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	105,60
HL81GH	Gussrost 137 x 137 mm und mit Bitumenmanschette	L 15	158,72

Zubehör Balkonablauf



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL180	Entwässerungsring zum Ableiten des Sickerwassers Höhe 28mm	K 3	22,35
HL181	Kiesfang	L 15	26,19
HL82	Beheizungsset 18W/ 230V	K 3	192,23

HL603

Rohrgeruchsklappe
für Regenfallrohre



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL603-110	Durchmesser 110	120,19
HL603-160	Durchmesser 160	120,19