




ECOGUSS® Parkflächenablauf

mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=192 mm, Einbau auch in Asphaltdecken möglich
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich; Abflussleistung 4,5 l/s



Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
KE48501	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	77	79	110	226,00
KE48503	Rahmen rund Ø 247 mm	77	83	110	226,00
KE48502	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	83	73	125	227,00
KE48504	Rahmen rund Ø 247 mm	83	73	125	227,00
KE48811	Grundkörper Abgang senkrecht mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	110	-	110	237,00





ECOGUSS® Hofablauf

mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=196mm
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich. Abflussleistung 4,5/l/s




Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
367110B	Rahmen eckig Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	176,00
367111B	Rahmen rund Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	179,00



Kellerablauf aus ABS DN 100, Auslauf seitlich 2,5°, Klasse K 3, mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und handverriegelbarem Notverschluss und Schlammeimer

Artikel Nr.	Beschreibung	DA	€/Stk.
327301	Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm	100	191,00



Bodenabläufe aus Kunststoff



Preisgruppe 252

HL Perfekt Abläufe aus Kunststoff

mit frostsicherer Geruchssperre

HL606

Perfekt-Ablauf DN110/160 senkrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL606L-110	110	Kst	Kst	15 kN	160,27
225606	110	Kst	Guss	15 kN	163,40
225606.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	234,87
HL606-160	160	Kst	Guss	15 kN	163,40
HL606.1-160	160	Guss	Guss	125 kN	234,87

HL605

Ablauf DN110 waagrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL605L-110	110	Kst	Kst	15 kN	160,27
225605	110	Kst	Guss	15 kN	163,40
225605.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	234,87

* auf Anfrage bis 400 kN aufrüstbar (225606.1ED)

HL616L

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616L-110	110	Kst	Kst	15 kN	199,27

HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615L-110	110	Kst	Kst	15 kN	199,27

HL616HL

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	299,24

HL615HL

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	299,24

HL609

Beheizungsset bestehend aus selbstbegrenzendem Heizband 36W /230V, selbstklebender Wärmeleitfolie und Isoliermaterial



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/Stk.
HL609	Beheizungsset 36W/ 230V	K 3	273,06

- Weitere Varianten und Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

HL310

Bodenablauf mit senkrechtem Abgang
DN 50/ 70/ 100
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL310N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	63,35
HL310NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	105,45
HL310NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	72,36

HL510

Bodenablauf mit waagrechtem Abgang
DN 40/ 50
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL510N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	48,30
HL510NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	92,73
HL510NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	59,21

HL300

Bodenablauf mit waagrechtem Zulauf und
Rückflusstopp
DN 50
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL300	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	52,43
HL300G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	99,70

Abdichtgarnituren

für Abläufe HL 300/310/510
Abdichtgarnitur mit EPDM - Folie
für Bitumenanstriche und EPBM - Folien



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL83	mit EPDM - Folie	53,48
HL83M	mit vlieskaschierter Dichtfolie, für Alternativ- bzw. Verbundabdichtungen	53,48
HL83H	mit Bitumenmanschette	106,79

Aufstockelement

zur Verlängerung des Aufsatzes für
HL300/310/510
Höhe 80mm



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL340N	Kunststoff	9,83

HL80

Balkonablauf mit Drehgelenksanschluss
DN 50/ 70
mit Geruchsklappe



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL80	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	74,60
HL80H	Rost Edelstahl 115 x 115 mm und mit Bitumenmanschette	K 3	134,64
HL81G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	116,51
HL81GH	Gussrost 137 x 137 mm und mit Bitumenmanschette	L 15	175,12

Zubehör Balkonablauf



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL180	Entwässerungsring zum Ableiten des Sickerwassers Höhe 28mm	K 3	24,66
HL181	Kiesfang	L 15	28,90
HL82	Beheizungsset 18W/ 230V	K 3	212,10

HL603

Rohrgeruchsclappe
für Regenfallrohre



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL603-110	Durchmesser 110	132,61
HL603-160	Durchmesser 160	132,61