

**Rückstauverschluss** mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.0	126	222	110	0,72	<b>234,59</b>
HL712.0	128	222	125	0,73	<b>277,24</b>
HL715.0	164	246	160	1,33	<b>323,54</b>
HL720.0	177	260	200	1,34	<b>474,83</b>



**Rückstauverschluss** mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710	302	222	110	2,02	<b>234,59</b>
HL712	315	222	125	2,09	<b>277,24</b>
HL715	375	246	160	3,76	<b>323,54</b>
HL720	445	260	200	4,06	<b>474,83</b>



**Rückstauverschluss** mit automatisch wirkender Edelstahlklappe, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.1	302	220 - 220	110	2,18	<b>366,23</b>
HL712.1	316	220 - 320	125	2,24	<b>440,98</b>
HL715.1	376	266 - 356	160	3,38	<b>588,79</b>
HL720.1	445	248 - 348	200	3,68	<b>721,58</b>



**Senkrechter Rückstauverschluß** mit Handabspernung automatisch wirkende Edelstahlklappe mit integriertem Auftriebskörper, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.1V	302	110	1,97	<b>394,58</b>



**Rückstauverschluss**

mit zwei automatisch wirkenden Edelstahlklappen, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung.

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.2	490	220-320	110	4,4	<b>510,32</b>
HL712.2	503	220-320	125	4,5	<b>618,77</b>
HL715.2	590	265-355	160	7,2	<b>685,78</b>
HL720.2	615	250-350	200	7,5	<b>1.139,09</b>



**Rückstauverschluss für fäkalienhaltiges Abwasser laut ÖNORM B2501:2015**

mit elektronisch geregelter Klappe, zusätzlicher Handabspernung und Reinigungsöffnung optische Funktionsanzeige, optische und akustische Störungsanzeige am elektronischen Steuermodul sowie Schnittstelle zum Anschluss an PC's oder Gebäudeleittechnik und Notstromversorgung über Akku

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
HL710.2EPC	490	220-320	110	6,24	<b>2.804,55</b>
HL712.2EPC	503	220-320	125	6,19	<b>2.978,86</b>
HL715.2EPC	590	266-356	160	7,97	<b>3.154,40</b>



6.4 Rückstauverschlüsse

**Rückstauverschluss** für fäkalienfreies Abwasser  
mit zwei automatischen Kunststoffklappen, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
373050	196	80	50	0,5	138,00
373070	282	137	75	0,7	210,00



**Rückstauverschluss Staufix**  
mit einer Kunststoffklappe, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3720100	389	230	110	1,9	248,00
3720125	515	306	125	2	331,00
3720150	526	306	160	3,7	331,00
3720200	590	306	200	4	331,00



**Rückstauverschluss Staufix**  
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3730100	389	230	110	2,1	316,00
3730125	515	306	125	2,1	413,00
3730150	526	306	160	3,3	413,00
3730200	590	306	200	3,6	413,00



**Rückstauverschluss Staufix Control**  
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser  
mit optischer und akustischer Warnung bei Rückstau

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
3770100	389	230	110	3,1	486,00
3770125	515	306	125	3,2	583,00
3770150	526	306	160	5,8	583,00
3770200	590	306	200	6,1	583,00



**Alle Rückstauverschlüsse der Serie Staufix sind auch in Ausführung zum direkten Einbau in die Bodenplatte lieferbar**  
Varianten: mit ausfließbarem Deckel oder mit schwarzem Kunststoffdeckel  
Einbautiefe: DN 90-100 von 287 - 410 mm  
DN 125-200 von 341 - 464 mm



**Univa Rohrklappe**  
aus Kunststoff zur Verwendung als Schlusstück

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
379100	120	230	110	0,26	174,00
379125	136	306	125	0,32	227,00
379150	142	306	160	0,54	299,00
379200	170	306	200	2,04	342,00



6.4 Rückstauverschlüsse

**Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA** zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Spitzende und Muffe.

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10	642	422	110	5,06	517,00
373125-10	645	422	125	5,06	517,00
373150-10	656	422	160	5,06	517,00
373200-10	720	422	200	5,06	517,00



**Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA** zum Einbau in die Bodenplatte mit fliesbarer Abdeckung(X), oder mit schwarzer Abdeckung(S)

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
373100-10X(S)	642	394	110	15,32	760,00
373125-10X(S)	645	387	125	15,32	760,00
373150-10X(S)	656	370	160	15,32	760,00
373200-10X(S)	720	348	200	15,32	760,00



6.4 Rückstauverschlüsse

**Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort**

für Staufix Ausführung Bodenplatte mit Komfort-Schaltgerät, mit fliesbarer Abdeckung, Klasse A 15 und Ablauf inkl. Multistop



**Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort**

für Staufix Ausführung freiliegende Abwasserleitung mit Komfort-Schaltgerät



**Umrüstsatz auf Staufix FKA Komfort**

für Staufix Ausführung Bodenplatte und Ausführung freiliegende Abwasserleitung, mit Komfort-Schaltgerät



Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380098	100-200	2.994,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380097	100-200	2.605,00

Artikel Nr.	DA	€/ Stk.
380093	100-200	2.141,00

**Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015**

zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung mit Spitzende und Muffe, im Normalzustand freier Rohrquerschnitt, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise, mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100	642	422	110	15,9	2.818,00
324125	645	422	125	15,9	2.818,00
324150	656	422	160	16,2	2.818,00
324200	720	422	200	18,0	2.818,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

**Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015**

zum Einbau in die Bodenplatte mit Spitzende und Muffe, mit fliesbarer Abdeckung und Ablauf(X) oder mit schwarzer Abdeckung und Ablauf(S) Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/ Stk.
324100X(S)	642	394	110	33,5	3.244,00
324125X(S)	645	387	125	33,5	3.244,00
324150X(S)	656	370	160	33,5	3.244,00
324200X(S)	720	348	200	33,5	3.244,00



**Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015**  
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung  
mit Spitzende und Muffe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise,  
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100	642	422	110	13,5	2.315,00
384125	645	422	125	13,5	2.315,00
384150	656	422	160	13,5	2.315,00
384200	720	422	200	13,5	2.315,00



**Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015**  
zum Einbau in die Bodenplatte  
mit Spitzende und Muffe, mit fliesbarer Abdeckung(X) oder schwarzer Abdeckung(S), mit Komfort-Schaltgerät  
mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption  
an Gebäudeleittechnik

Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
384100X(S)	642	394	110	22,5	2.793,00
384125X(S)	645	387	125	22,5	2.793,00
384150X(S)	656	370	160	22,5	2.793,00
384200X(S)	720	348	200	22,5	2.793,00



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

## Rückstauhebeanlage

für Gefälleleitungen für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

**Ecolift** zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung  
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit  
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis, mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption  
an Gebäudeleittechnik

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100	642	405	110	25,5	2.856,00
321125	645	405	125	25,5	2.856,00
321150	656	405	160	25,5	2.856,00
321200	720	405	200	25,5	2.856,00



**Ecolift** zum Einbau in die Bodenplatte  
mit fliesbarer Abdeckung und Ablauf(X), oder schwarzer Abdeckung und Ablauf(S),  
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand, motorische Verriegelung der Rückstauklappe, Komfort-Schaltgerät mit  
Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption  
an Gebäudeleittechnik. Einbautiefe(T) von 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€/Stk.
321100X(S)	642	394	110	30,0	3.407,00
321125X(S)	645	387	125	30,0	3.407,00
321150X(S)	656	370	160	30,0	3.407,00
321200X(S)	720	348	200	30,0	3.407,00

