

Rohrzubehör von Funke

Hausanschlüsse

CONNEX-Anschluss

Mit dem CONNEX-Anschluss lassen sich Hausanschlussleitungen oder Seitenzuläufe schnell, einfach und wirtschaftlich in den Sammler einbinden - bei der Neuverlegung oder beim nachträglichen Einbau. Das Bauteil verfügt über ein integriertes Kugelgelenk.



Sattelstück

Das Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160 sowie DN/OD 200 ist geeignet zum Anschluss an Beton- und Stahlbetonrohre (EN 1917) und ab einer Wanddicke von 30 mm auch für Steinzeugrohre.



Sanierungsstutzen

Der Funke Sanierungsstutzen wurde für sanierungsbedürftige, alte und ausgebrochene Bohrlaubungen in Rohren aus Beton und Steinzeug entwickelt und ist in zwei Ausführungen erhältlich - DN/OD 160 und DN/OD 200. Der Sanierungsstutzen besteht aus einer innenliegenden, faltbaren Schalung, einer transparenten Außenverschalung und dem Stutzen selbst.

Komplett Montageset

Für den nachträglichen Kanalrohranschluss ab DN/OD 110 bis DN/OD 710 für Hauptrohre DN 200 bis 2400 vornehmlich für Beton- und GFK-Rohre.



Rohrverbindungen

VPC®-Rohrkupplung

Die Funke VPC®-Rohrkupplung verbindet Rohre gleicher Nennweiten aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen mit unterschiedlicher Außenstruktur dauerhaft dicht! Die Dichtmanschette und der Fixierkorb bilden zusammen mit den beiden Spannbändern eine kompakte, formstabile und dennoch flexible Einheit. Sie ist erhältlich in den Nennweiten VPC 100 bis VPC 1070.



BI-Adapter

Mit dem neuen BI-Adapter bietet die Funke Kunststoffe GmbH jetzt auch eine Lösung für die zuverlässige Verbindung von Rohren, die nur innen kreisrund sind – wie zum Beispiel Betonrohre mit Fuß oder Betonrohre mit Scheitelverstärkung.



Sattelstücke

Sattelstück DN/AD 160/90° mit Kugelgelenk, schwenkbar von 0 - 13°, zum Anschluss aller gängigen, normkonformen Kunststoffrohre DN/AD 160 nach DIN EN 1401 an Betonrohre oder Stahlbetonrohre gem. DIN 4032/35.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Abzweiger HS/KG DN	Bohrung +/- 1mm	Rohrwall-dicke mm	€/Stk.
SATTEL25-15	250	160	200	30-105	149,00
SATTEL30-15	300	160	200	30-85	149,00
SATTEL30L15	300L	160	200	85-170	253,00
SATTEL40-15	400	160	200	30-115	149,00
SATTEL40L15	400L	160	200	115-170	253,00
SATTEL50-60-15	500-600	160	200	30-125	149,00
SATTEL70-180-15	700-1800	160	200	30-185	168,00
SATTEL70L180-15	700-1800	160	200	185-300	315,00
SATTEL40-20	400	200	257	50-100	315,00
SATTEL50-60-20	500-600	200	257	50-120	315,00
SATTEL70-110-20	700-1100	200	257	50-200	315,00
SATTEL120-240-2	1200-2400	200	257	50-230	315,00



Bohrkronen für Sattelstücke

Beton/ Steinzeug
Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€/Stk.
BOHRKR-160-BETON	200	595,00
BOHRKR-200-BETON	257	825,00

Adapter 1¼" für Bohrkronen mit 3-Loch-Aufnahme

Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	€/Stk.
BOHR-ADAPTER-SATTEL	59,70

CONNEX®-Anschluss mit Kugelgelenk

DN/AD 160 oder 200, 90°, mit im Oberteil integriertem Kugelgelenk zum Anschluss von KG-Rohren nach DIN EN 1401, DN/AD 160/200 an Kanalrohre bis zu einer max. Rohrwalldicke von ca. 30 mm.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Innen Ø Hauptrohr mm	Abzweig DN mm	max. Rohrwall-dicke mm	€/Stk.
Bohrung 162 mm					
CON1616-20	200	181 - 191	160	15	182,00
CON1616-25	250	228 - 242	160	15	182,00
CON1616-30	300	287 - 306	160	15	182,00
Bohrung 200 mm					
CON1620-40A	400	362 - 380	160	31,8	183,00
CON1620-40B	400	392 - 412	160	31,8	198,00
CON1620-50	500	453 - 513	160	31,8	198,00
CON1620-60	600	572 - 607	160	31,8	198,00
CON1620-70	700-800	665 - 809	160	31,8	198,00
CON1620-90	900-1500	856 - 1500	160	31,8	198,00
CON2020-25A	250	233 - 241	200	31,8	232,00
CON2020-25B	250	249 - 259	200	31,8	232,00
CON2020-30	300	2995 - 313	200	31,8	232,00
CON2020-40A	400	362 - 380	200	31,8	232,00
CON2020-40B	400	392 - 412	200	31,8	232,00
CON2020-50	500	453 - 513	200	31,8	232,00
CON2020-60	600	572 - 607	200	31,8	232,00
CON2020-70	700-800	665 - 809	200	31,8	232,00
CON2020-90	900-1500	856 - 1500	200	31,8	232,00



Bohrkronen nur für CONNEX

Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€/Stk.
für GFK-Rohre		
BOHRKR-160-GFK	162	415,00
BOHRKR-200-GFK	200	533,00
für PVC-Rohre		
BOHRKR-160-PVC	162	362,00
BOHRKR-200-PVC	200	404,00

Gewinderadschlüssel

für Sattelstück & CONNEX®-Anschluss



Artikel Nr.	€/Stk.
CON-SCHLÜSSEL	50,90

VPC®-Rohrkupplung

Zur Verbindung von Rohren mit gleichen Nennweiten und gleicher oder unterschiedlicher Außenstruktur (gewellt, gerippt oder glatt)



Artikel Nr.	Außen Ø mm	€/Stk.
VPC-RK100	102 - 133	104,00
VPC-RK125	123 - 161	112,00
VPC-RK150	160 - 192	118,00
VPC-RK200K	183 - 226	157,00
VPC-RK200G	200 - 261	168,00
VPC-RK250	250 - 324	277,00
VPC-RK300	313 - 382	352,00
VPC-RK430	360 - 430	392,00
VPC-RK455	385 - 455	415,00
VPC-RK500	430 - 500	449,00
VPC-RK520	450 - 520	465,00
VPC-RK535	465 - 535	472,00
VPC-RK555	485 - 555	482,00
VPC-RK565	495 - 565	488,00
VPC-RK590	520 - 590	506,00
VPC-RK605	535 - 605	517,00
VPC-RK625	555 - 625	523,00
VPC-RK640	570 - 640	525,00
VPC-RK660	590 - 660	529,00
VPC-RK675	605 - 675	534,00
VPC-RK690	620 - 690	552,00
VPC-RK710	640 - 710	563,00
VPC-RK730	660 - 730	595,00
VPC-RK745	675 - 745	608,00
VPC-RK765	695 - 765	635,00
VPC-RK780	710 - 780	655,00
VPC-RK805	735 - 805	677,00
VPC-RK820	750 - 820	691,00
VPC-RK835	765 - 835	706,00
VPC-RK850	780 - 850	718,00
VPC-RK870	800 - 870	734,00
VPC-RK890	820 - 890	746,00
VPC-RK905	835 - 905	766,00
VPC-RK925	855 - 925	806,00
VPC-RK940	870 - 940	848,00
VPC-RK960	890 - 960	866,00
VPC-RK980	910 - 980	882,00
VPC-RK995	925 - 995	917,00
VPC-RK1010	940 - 1010	952,00
VPC-RK1030	960 - 1030	954,00
VPC-RK1045	975 - 1045	955,00
VPC-RK1070	1000 - 1070	958,00

VPC®-Rohrkupplung

ölbeständige Ausführung aus Edelstahl V4A



Artikel Nr.	Außen Ø mm	€/Stk.
VPC-RK100Ö	102 - 131	114,00
VPC-RK125Ö	123 - 161	123,00
VPC-RK150Ö	160 - 192	130,00
VPC-RK200KÖ	183 - 226	166,00
VPC-RK200GÖ	200 - 261	195,00
VPC-RK250Ö	250 - 324	294,00

Werkzeug

Artikel Nr.	Außen Ø mm	€/Stk.
VPC-TANGENTIAL	Tangential - Spanner für Kuppelungen ab DN300	185,00
VPC-SCHL	Steckschlüssel 8mm bis VPC510	16,80

BI - Adapter

für die Anbindung von Rohren mit nicht kreisrunder Außengeometrie konstruiert, für alle gängigen Rohrwerkstoffe geeignet, einfache Montage, flexibler Einsatz in Kombination mit VPC - Rohrkupplung



Artikel Nr.	Bestand INNEN Ø mm	Anschlussrohr AUSSEN Ø mm	VPC im Lieferumfang	€/Stk.
BIA150	145 - 155	123 - 161	VPC125	203,00
BIA200	195 - 205	183 - 226	VPC200K	363,00
BIA250	245 - 255	218 - 261	VPC220	416,00
BIA300	295 - 305	270 - 324	VPC270	552,00
BIA400	395 - 405	360 - 430	VPC430	680,00
BIA500	495 - 505	450 - 520	VPC520	959,00
BIA600	595 - 605	570 - 640	VPC640	1.111,00