

Pos.1

PURATOR – Sedimentationsanlage

zur Behandlung von Niederschlagswasser

Rundbeckenanlage mit Tangentialanströmung über Umlenkbogen, Leichtstoffrückhaltung über Zentralrohr, für normalen Schmutzanfall, bestehend aus:

-Wartungsdeckel Klasse D400 P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, mit Federstabarretierung, für verkehrsberuhigten Zonen

-Schachtkonus exzentrisch mit Öffnung Ø1200/600mm

-monolithischer Betonunterteil mit Betongüte mind C35/45 XC4,(XA2),XF3,XM1;WF;WU

Ausstattung:

- strömungsoptimierter Zulauf
- Zentralrohr

Anlagendaten:

Durchfluss 6l/s bei Oberflächenbeschickung 18m/h

Durchfluss 3l/s bei Oberflächenbeschickung 9m/h

Durchfluss 2l/s bei Oberflächenbeschickung 4,5m/h

Gesamtinhalt: 1800lt

Innendurchmesser: 1200mm

Zulauftiefe: 970mm

Ablauftiefe: 1020mm

Einbautiefe: 2700mm

Zu- und Ablaufnennweite: DN 160(AD)

Größtes Stückgewicht ca. 2,8t

Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr: SA12-1.8CD-1