

**Pos.1**

**PURATOR – Technischacht**

- Schmiedeeisernem Schachtdeckel Stahl verzinkt, I.W.600x600mm, mit Lüftungsrohr, regensicher, versperrbar, aufklappbar, mit Betonrahmen Höhe 200mm
- Abdeckplatte inkl. Aussparung 600x600mm
- Kompaktunterteil mit Gefällebeton Pumpensumpf 400x400x100mm
- Schachtleiter lose, Edelstahl 1.4301, Breite 300mm mit ausziehbarer Einsteighilfe

Lastannahmen:

- Radlasten: nach Ö-Norm EN 1991-2
- Schienenlasten: nach Ö-Norm EN 1991-2
- sonstige Lasten: nach Ö- Norm EN 1991-1-1

Beton:

- Betongüte mind.:C25/30 B3/GK16
- Rissbreitenbeschränkung: 0,25 mm
- Bewehrung: Matten- und – oder Torstahlbewehrung in Kombination mit Polymer Makrofasern Concrix ES nach statischer Erfordernis
- inkl. der Versetzanker,

Anlagendaten:

- Innenabmessungen 1500x1500x1800 mm
- Wandstärke 200 mm
- Bodenstärke 250 mm
- Plattendicke 250 mm
- Einbautiefe 2600 mm
- Größtes Stückgewicht ca. 8,3t

Liefer- und Leistungsausschluss:

- Aussparungen für Rohrleitungen
- Montage Schachtleiter
- 2-Komponentenkleber zum wasserdichten Verkleben der Fertigteile
- sonstige Einbauten

Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0  
Art.Nr: TS1515-1065DL-1