

Kabelziehschacht aus PE
Z-KZS1000-1000
Ausschreibungstext

Pos.1

PE-Kabelziehschacht DN1000

für Elektro. und Telekommunikationsleitungen, wasserdicht, geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D400

Anlagendaten:

Innendurchmesser 1000mm

Höhe 1000mm

Kürzmaß 90mm

Gewicht: ~41kg

Rohrdurchführungen, werden gesondert vergütet.

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr. : Z-KZS1000-1000

Pos.2 Wahlposition

Wartungsdeckel aus Kunststoff, Klasse A15

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr. T600-A15PP

-Wartungsdeckel aus Sphäroguss,4-fach verschraubt, tagwasserdicht Klasse B125

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr.: P11125RS-KZS

-Wartungsdeckel aus Sphäroguss,4-fach verschraubt, tagwasserdicht Klasse D400,

Betonauflagerahmen wird gesondert vergütet.

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr. P11400RS-KZS

Pos.3 Dichtung für Schachthalt

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr. Z-DIC-625

Pos.4 Wahlposition

Betonauflagerahmen

bei Schachtabdeckungen für Klasse D400

Außendurchmesser: 1050mm

Innendurchmesser: 675mm

Höhe:160mm

Gewicht: 160kg

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr. T-KZS-BAR

Pos.5 Wahlposition

Dichtungen für Glatte Kunststoffrohre (nach Bedarf)

Möglichkeiten (AD):

- Art.Nr. C-DIC-50 (DN50)

- Art.Nr. C-DIC-63 (DN63)

- Art.Nr. C-DIC-75 (DN75)

- Art.Nr. C-DIC-90 (DN90)

- Art.Nr. C-DIC-110 (DN110)

- Art.Nr. C-DIC-160 (DN160)