

### **Pos.1**

#### **Fettabscheider:**

Ecolip-B-Fettabscheideranlage entsprechend den Anforderungen der ÖNORM EN1825, Anlage hergestellt aus Beton in Kompaktbauweise mit integriertem Schlammfang, Behälter aus fugenlosem Stahlbeton mit typengeprüfter Statik. Betongüte mind. C40/50-AS2 inkl. aller Einbauten aus Kunststoff Wartungsdeckel P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, DN600, Klasse D400, mit Federstabarretierung, für Verwendung in verkehrsberuhigten Zonen  
Abdeckplatte mit 2 Öffnungen Ø800mm, Schachtkonus Ø800/600mm

#### **Anlagendaten:**

Nenngröße: 20  
Innendurchmesser: 2500mm  
Zulauftiefe: 925mm  
Ablauftiefe: 975mm  
Einbautiefe: 2570mm  
Schlammfanginhalt 2000lt  
Abscheiderinhalt 5100lt  
Max. Fettspeichermenge 800lt  
Zu- und Ablaufnennweite DN 200(AD)  
Größtes Stückgewicht ca. 5,8t  
Anzahl der Wartungsdeckel 2

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0  
Type: FA20-25D

### **Pos.2 Wahlposition**

#### **Probeentnahmeschacht:**

aus Betonfertigteilen in Ringbauweise besteht aus:

- Wartungsdeckel P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, DN600, Klasse D400, mit Federstabarretierung, für Verwendung in verkehrsberuhigten Zonen
- Schachtkonus, Unterteil ohne Probenahmemulde

#### **Anlagendaten:**

Innendurchmesser: 1000mm  
Zulauftiefe: 1010mm  
Ablauftiefe: 1210mm  
Einbautief: 1330mm  
Zu- und Ablaufnennweite: DN 200(AD)  
Größtes Stückgewicht ca. 0,61t

Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0  
Art.Nr: PE10-200-OMD

### **Pos. 3 Wahlposition**

#### **Alarmanlage:**

Warnanlage für Fettabscheider bestehend aus:

- Kontrolleinheit Gehäuse IP65, 125x75x35mm, Versorgungsspannung 230V, zum Anschluss von 2 Sonden selbstkonfigurierend, mit Alarmrelais für jede Sonde, akustischer Alarm (quittierbar) mit LED-Signalisierung Betrieb/Alarm je Kanal
- Fettsonde mit Edelstahlfühler mit 5m Kabel Schutzart IP68

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0  
Art.Nr.SE10001-GA1

**Pos. 4 Wahlposition**

**Leerrohranschluss:**

Kernbohrung Ø138mm mit NBR-Bohranschlusssdichtung DN110

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0  
Art.Nr.:KLRA-110