

Pos. 1

PCM - Verkehrsflächensicherungsschacht

Entsprechend ÖNORM EN858-1 und ÖNORM B5102 aus Stahlbetonfertigteilen Betongüte mind. C35/45XA2T/XA2L mit typengeprüfter Statik. Anlage in Kompaktbauweise mit integriertem Schlammfang, einschl. aller Einbauten. Der Restgehalt an Kohlenwasserstoffen liegt unter 5 mg/l und entspricht der Klasse I Komponentenzusammenstellung nach EN 858: S-II-I-(P) Schlammfang - Schwerkraftabscheider - Koaleszenzabscheider

Ausstattung:

- Koaleszenzeinheit als Schrägklärer ausgeführt
- selbsttätiger Zulaufverschluss mit Drosseleinrichtung, Schwimmer tariert für eine Dichte 0,90 g/cm³
- alle Einbauteile aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 und Kunststoff
- Ablaufrohr mit Probeentnahmemöglichkeit
- Wartungsdeckel 600mm Klasse D400 aus Gusseisen mit normgemäßer Kennzeichnung

Anlagendaten:

Nenngröße 40
Innendurchmesser 2500 mm
Zulauftiefe 1060 mm
Ablauftiefe: 1100 mm
Einbautiefe: 3130 mm
Zu- und Ablaufnennweite DN 315 (AD)
Schlammfanginhalt 6700 lt
max. Ölspeichermenge 1340 lt
Größtes Stückgewicht ca. 7,80 t
Anzahl der Wartungsdeckel 2
Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0
Art.Nr. PCM-VFSS40-6.7D

Pos.2 Wahlposition

Kontrollschacht:

aus Beton besteht aus:

- Wartungsdeckel P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, DN600, Klasse D400, mit Federstabarretierung, für Verwendung in verkehrsberuhigten Zonen
- Aufschachtringen, Bodenteil mit Kunststoffgerinne

Anlagendaten:

Innendurchmesser: 1000mm
Zulauftiefe: 1050mm
Ablauftiefe: 1050mm
Zu- und Ablaufnennweite: DN 315(AD)
Größtes Stückgewicht ca. 1,50t
Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0
Art.Nr: KS10-315D

Pos.3 Wahlposition

Probeentnahmeschacht:

aus Betonfertigteilen in Ringbauweise besteht aus:

- Wartungsdeckel P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, DN600, Klasse D400, mit Federstabarretierung, für Verwendung in verkehrsberuhigten Zonen
- Schachtkonus, Unterteil ohne Probenahmemulde

Anlagendaten:

Innendurchmesser: 1000mm
Zulauftiefe: 1310mm
Ablauftiefe: 1500mm
Zu- und Ablaufnennweite: DN 315(AD)
Größtes Stückgewicht ca. 0,81t
Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0
Art.Nr: PE10-315-OMD

Pos. 4 Wahlposition

Alarmanlage:

Warnanlage für Mineralölabscheider bestehend aus:

-Kontrolleinheit Gehäuse IP65, 240x120x70mm,

Versorgungsspannung 230V, zum Anschluss von 3 Sonden
selbstkonfigurierend, mit Alarmrelais für jede Sonde, akustischer Alarm (quittierbar)
mit LED-Signalisierung Betrieb/Alarm je Kanal

-Ölsonde Werkstoff PE-EL mit Edelstahlfühler mit 10m Kabel

Schutzart IP68, mit Markierung für Höhenjustierung

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr.SE10001-BA

Pos. 5 Wahlposition

Leerrohranschluss:

Kernbohrung Ø138mm mit NBR-Bohranschlusssdichtung DN110

Vertrieb Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr.:KLRA-110