

**Pos.1**

**Purator-Sickerschacht mit Steigbügel**, aus Betonfertigteilen in Ringbauweise bestehend aus den ungelochten Schachtringen

- Wartungsdeckel mit Deckelgriff, Deckel und Rahmen Beton, DN600, Klasse A15
- Konusabdeckung, Ø800/600mm
- Abdeckplatte begehbar mit Öffnung Ø800mm, Betongüte mind. C30/37 B7 AS2
- erforderliche Schachtringe und der Prallplatte.

**Anlagendaten:**

Innendurchmesser 2500 mm

Einbautiefe 2020mm

Größtes Stückgewicht ca. 1,80 t

Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr SIRST25-124A

**Pos.2 Wahlposition**

**Wartungsdeckel**, Klasse D400 aus Sphäroguss Ø600mm und Abdeckplatte LKW-befahrbar

Art.Nr P11400DLTO + ABDECKPLATTE

**Pos.3 Wahlposition**

**PE-Tauchrohr DN160**, Schenkellänge L1=800mm , L2=500mm

Art.Nr TR-PE-160-1

**Pos.4 Wahlposition**

**Geotextilfilterset** mit Spannband zur Fixierung an der Schachtinnenwand

Sickerschachtdurchmesser: 2500mm

Art.Nr SI-25-FI-SET